

MOMENTUM DIAMOND 6,5X20

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO  |
|------------|--------------|--------------|--------|
| A039265    | 6,5X20       | 9,20         | PC BIB |

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                           |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | 0,5%< E< 3%               |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | => 47,9 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                    |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Cumple                    |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

IMPULSE DIAMOND 6,5X20

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO  |
|------------|--------------|--------------|--------|
| A039272    | 6,5X20       | 9,00         | PC BIB |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                           |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | 0,5% < E < 3%             |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | => 47,9 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                    |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Cumple                    |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

EQUATION DIAMOND 6,5X20

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO  |
|------------|--------------|--------------|--------|
| A039278    | 6,5X20       | 9,20         | PC BIB |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                           |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | 0,5% < E < 3%             |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | => 47,9 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                    |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Cumple                    |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

MOMENTUM SILVER 6,5X20

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO  |
|------------|--------------|--------------|--------|
| A039263    | 6,5X20       | 9,40         | PC BIB |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                           |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | 0,5% < E < 3%             |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | => 47,9 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                    |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Cumple                    |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

## IMPULSE SILVER 6,5X20

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO  |
|----------------|--------------|--------------|--------|
| <b>A039270</b> | 6,5X20       | 9,00         | PC BIB |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                           |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | 0,5% < E < 3%             |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | => 47,9 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                    |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Cumple                    |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

EQUATION SILVER 6,5X20

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO  |
|------------|--------------|--------------|--------|
| A039276    | 6,5X20       | 9,20         | PC BIB |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                           |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | 0,5% < E < 3%             |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | => 47,9 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                    |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Cumple                    |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

MOMENTUM STONE 6,5X20

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO  |
|------------|--------------|--------------|--------|
| A039264    | 6,5X20       | 9,20         | PC BIB |

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                           |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | 0,5%< E< 3%               |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | => 47,9 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                    |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Cumple                    |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

## IMPULSE STONE 6,5X20

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO  |
|----------------|--------------|--------------|--------|
| <b>A039271</b> | 6,5X20       | 9,00         | PC BIB |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                           |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | 0,5% < E < 3%             |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | => 47,9 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                    |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Cumple                    |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

EQUATION STONE 6,5X20

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO  |
|----------------|--------------|--------------|--------|
| <b>A039277</b> | 6,5X20       | 9,20         | PC BIB |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                           |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | 0,5% < E < 3%             |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | => 47,9 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                    |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Cumple                    |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

MOMENTUM SAPPHIRE 6,5X20

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO  |
|------------|--------------|--------------|--------|
| A039267    | 6,5X20       | 9,00         | PC BIB |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                           |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | 0,5% < E < 3%             |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | => 47,9 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                    |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Cumple                    |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

IMPULSE SAPPHIRE 6,5X20

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO  |
|------------|--------------|--------------|--------|
| A039274    | 6,5X20       | 9,20         | PC BIB |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS


|                               |                 |                           |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | 0,5% < E < 3%             |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | => 47,9 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                    |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Cumple                    |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

EQUATION SAPPHIRE 6,5X20

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO  |
|------------|--------------|--------------|--------|
| A039280    | 6,5X20       | 9,20         | PC BIB |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                           |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | 0,5%< E< 3%               |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | => 47,9 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                    |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Cumple                    |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

MOMENTUM EMERALD 6,5X20

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO  |
|------------|--------------|--------------|--------|
| A039266    | 6,5X20       | 9,20         | PC BIB |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS


|                               |                 |                           |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | 0,5% < E < 3%             |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | => 47,9 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                    |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Cumple                    |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

IMPULSE EMERALD 6,5X20

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO  |
|------------|--------------|--------------|--------|
| A039273    | 6,5X20       | 9,20         | PC BIB |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS


|                               |                 |                           |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | 0,5%< E< 3%               |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | => 47,9 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                    |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Cumple                    |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

EQUATION EMERALD 6,5X20

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO  |
|------------|--------------|--------------|--------|
| A039279    | 6,5X20       | 9,00         | PC BIB |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                           |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | 0,5% < E < 3%             |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | => 47,9 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                    |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Cumple                    |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

MOMENTUM OBSIDIAN 6,5X20

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO  |
|------------|--------------|--------------|--------|
| A039262    | 6,5X20       | 9,20         | PC BIB |

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS


|                               |                 |                           |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | 0,5%< E< 3%               |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | => 47,9 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                    |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Cumple                    |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

IMPULSE OBSIDIAN 6,5X20

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO  |
|------------|--------------|--------------|--------|
| A039268    | 6,5X20       | 9,00         | PC BIB |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS


|                               |                 |                           |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | 0,5%< E< 3%               |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | => 47,9 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                    |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Cumple                    |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

EQUATION OBSIDIAN 6,5X20

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO  |
|------------|--------------|--------------|--------|
| A039275    | 6,5X20       | 9,20         | PC BIB |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                           |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | 0,5% < E < 3%             |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | => 47,9 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                    |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Cumple                    |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |